



## FIX

- 4-pole electric motor (1450 rpm)
- S1 continuous working
- Professional pump with ceramic plungers
- Bypass valve
- Stainless steel structure
- Magnetothermic overload switch

## Cold water Fixed



### Agua fría fija o portátil

- FIX
- Motor 4 polos (1450 rpm) asincrono servicio continuo S1
- Bomba profesional con pistones de cerámica
- Válvula by-pass
- Chasis en acero inoxidable
- Interruptor de sobrecarga magnetotérmico

### L'acqua fredda fissa o portatile

- FIX
- Motore elettrico 4 poli (1450 rpm) servizio continuo S1
- Pompa professionale con pistoni in ceramica
- Valvola bypass
- Struttura in acciaio inox
- Salvamotore magnetotermico

### L'eau froide fissa o portatile

- FIX
- Moteur électrique à 4 pôles (1450 rpm) fonctionnement continu en S1
- Pompe professionnelle avec pistons en céramique
- Soupape by-pass
- Structure en acier inoxydable
- Interrupteur magnétothermique



## SERIES EQUIPMENT

10 m HP hose with  
with quick coupling  
120 cm lance with reglable nozzle  
Professional gun  
Stainless steel water nozzle

## FORNITO CON

Tubo alta pressione da 10 mt.  
con innesti rapidi a vite.  
Lancia atermica cm.120.  
Pistola professionale.  
Ugello acqua in acciaio inox.

## EQUIPÉE AVEC








Tuyau H.P. 10 mt avec embrayages  
rapides  
Lance cm 120 avec tete réglable  
Pistolet automatique.  
Buse eau en acier inoxydable

## EQUIPADA CON

Tubo alta pressione da 10 mt.  
con innesti rapidi a vite.  
Lancia atermica cm.120.  
Pistola professionale.  
Ugello acqua in acciaio inox.



## Technical Features Caratteristiche Tecniche/Caractéristiques techniques/Características técnicas

MOD							
	bar psi	l/h gal/h	hp kw rpm		kw	cm	kg
<b>FIX 12/11</b>	120 - 1750	660 - 173	3 2,2 1450	230V 50Hz MONO	2,7	70 x 43 x 45	40
<b>FIX 15/15</b>	150 - 2175	900 - 237	5,5 4,0 1450	230/400V 50Hz TRI	4,5	70 x 43 x 45	54
<b>FIX 15/21</b>	150 - 2175	1260 - 332	7,5 5,5 1450	230/400V 50Hz TRI	6,5	76 x 48 x 40	65
<b>FIX 20/15</b>	200 - 2900	900 - 237	7,5 5,5 1450	230V 50Hz MONO	6,5	76 x 48 x 40	65
<b>FIX 20/21</b>	200 - 2900	1260 - 332	10 7,5 1450	230/400V 50Hz TRI	8,5	76 x 48 x 40	80

## OPTIONAL TST • DSS •

Hot water Kit • Kit acqua calda • Kit eau chaude • Kit agua caliente •

Only for FIX model: Flexible coupling between pump and motor • Solo modelli FIX: accoppiamento motore-pompa con flangia e giunto elastico

Pour FIX: Accouplement moteur-pompe par joint élastique • Solo FIX: Acoplamiento motor-bomba con flangia y junta elastica