



Painted steel structure with stainless steel panels
 Flame control photocell
 Delayed total stop with leakage control
 High pressure detergent suction
 Automatic by pass valve
 Safety valve
 Temperature adjustment thermostat (flow switch and pressure switch)
 Efficient vertical boiler
 3/8" Double spiral coil
 Ventilation by independent electric motor
 Water level control float and machine stop in case of lack of water
 Low tension electric controls (24V)
 Electric antiscalé
 Flexible coupling between pump and motor

Master in **Technology**



Master en **tecnología**

Paro total temporizado con Total stop retardado con control micro-perdidas de serie.
 Suministro del detergente en alta presión.
 Válvula by pass automática.
 Válvula de seguridad.
 Termostato regulación temperatura (flujostato y presostato)
 Control de llama con célula fotoeléctrica.
 Caldera vertical en acero inoxidable de alto rendimiento.
 Serpentin de doble espiral 3/8".
 Ventilación con motor eléctrico independiente.
 Controles nivel agua con flotador y paro del motor en falta de agua
 Dosificador anticálcico eléctrico.
 Acoplamiento motor-bomba con junta elástica.

Master in **tecnologia**

Struttura in acciaio verniciato con pannellature inox.
 Fotocellula per controllo fiamma.
 Total stop retardado con controllo microperdite di serie.
 Erogazione detergente in alta pressione.
 Valvola by pass automatica.
 Valvola di sicurezza.
 Termostato regolazione temperatura (flussostato e pressostato)
 Caldaia verticale ad alto rendimento.
 Serpentina a doppia spirale 3/8".
 Ventilazione con motore elettrico indipendente.
 Controllo livello acqua con galleggiante con arresto macchina in assenza acqua.
 Comandi elettrici in bassa tensione (24V)
 Dispositivo anticalcare elettrico
 Accoppiamento motore-pompa con giunto elastico

Master en **technologie**

Structure en acier verni avec panneaux en acier inox
 Photocellule pour contrôle de la flamme
 Arrêt total retardé avec contrôle de série des micro-perdes
 Distribution du détergent en haute pression
 Soupape by-pass automatique
 Soupape de sécurité
 Thermostat de réglage de la température (flussostat et pressostat)
 Chaudière verticale à rendement élevé
 Serpentine à double spirale 3/8"
 Ventilation par moteur électrique indépendant
 Contrôle niveau d'eau avec flotteur et arrêt de la machine pour manque d'eau
 Commandes électriques en basse pression (24V)
 Dispositif électrique anticalcare
 Accouplement moteur-pompe par joint élastique



SERIES EQUIPMENT

10 m HP hose with quick coupling
120 cm lance with reglable nozzle
Professional gun
Stainless steel water nozzle

FORNITO CON

Tubo a.p. 10 mt. con innesti rapidi a vite
Lancia cm 120 con testina regolabile.
Pistola automatica.
Ugello acqua in acciaio inox.

EQUIPÉE AVEC

Tuyau H.P. 10 mt avec embrayages rapides
Lance cm 120 avec tête réglable
Pistolet automatique.
Buse eau en acier inoxydable

EQUIPADA CON

Tubo a.p. de 10 mts. con enchufes rápidos roscados
Lanza cm 120 con cabezal ajustable
Pistola automática
Boquilla de l'agua de acero inoxidable

TST

DSS



Technical Features Caratteristiche Tecniche/Caractéristiques techniques/Características técnicas

MOD	bar psi	l/h gal/h	°C	hp kw rpm		kw	cm	kg
MASTER 150/15	150 - 2175	900 - 237	30°- 100°	5,5 4,0 1450	230V 50Hz MONO	4,5	126 x 60 x 76	200
MASTER 150/21	150 - 2175	1260 - 332	30°- 80°	7,5 5,5 1450	230/400V 50Hz TRI	5,8	126 x 60 x 76	200
MASTER 200/15	200 - 2900	900 - 237	30°- 100°	7,5 5,5 1450	230/400V 50Hz TRI	5,8	126 x 60 x 76	200
MASTER 200/21	200 - 2900	1260 - 332	30°- 80°	10 7,5 1450	230/400V 50Hz TRI	7,8	126 x 60 x 76	200
MASTER 200/30	200 - 2900	1800 - 474	30°- 80°	15,0 11,0 1450	230/400V 50Hz TRI	11	126 x 60 x 76	200

OPTIONAL

M3 boiler • Caldaia M3 • Chaudière M3 • Caldera M3 •
Support table • Tavolino di supporto • Table de support • Mesa de soporte •
Chimney extension • Allungacamino • Rallonge cheminée • Extensión chimenea •
Pre-arrangement for remote control • Predisposizione comando a distanza • Prédiposition au contrôle à distance • Predisposición mando a distancia •
Completely in stainless steel • Versione interamente inox • Version complètement inox • Model todo inox